My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Distanzhalter FUGO – Fugenabstandhalter für Rhombusleisten

FUGO 5 / 8 / 12

Technische Daten	
Produkt	FUGO® 5, FUGO® 8 und FUGO® 12 Distanzhalter
Hersteller	FIXINGGROUP GmbH
Verwendungszweck	Distanzhalter zwischen einer Unterkonstruktion und einer Rhombusleiste
Befestigungsart	Distanzmontage: Der Distanzhalter wird zwischen Fassadenunterkonstruktion und Rhombusleiste eingebracht und durch die direkte Befestigung (Verschraubung) geklemmt oder durchschraubt
Material	PP (Polypropylen), schwarz, UV-stabilisiert
Breite	15 mm
Bauhöhe	6 mm (Belüftungsebene zur Unterkonstruktion)
CE-Kennzeichnung	nicht kennzeichnungspflichtig
Typenbezeichnung	siehe Verpackung des Produkts

Sichtfuge je Neigung der Rhombusleiste	
FUGO 5	≈ 5 mm bei 15° · ≈ 6 mm bei 25° · ≈ 7 mm bei 30°
FUGO 8	≈ 9 mm bei 15° · ≈ 10 mm bei 25° · ≈ 11 mm bei 30°
FUGO 12	≈ 13 mm bei 15° · ≈ 14 mm bei 25° · ≈ 15 mm bei 30°

Anwendungsbereich

Die Distanzhalter sorgen zwischen den Rhombusleisten für ein gleichmäßiges Fugenbild an Holzfassaden, Sichtschutzelementen und Zäunen und schaffen eine Belüftungsebene zur Unterkonstruktion.

Hinweis zum Einbau

Angaben laut Produktdatenblatt des Herstellers (Ausgabe 30.11.2020). Der Einbau ist nach den Herstellervorgaben, der Montageanleitung, den Fachregeln und den länderspezifischen Vorschriften auszuführen.

Hinweise

Die Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck ist durch eigene Prüfung sicherzustellen.