My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

EPDM-Gummi 65 Shore mit 1 Gewebeeinlage – Rollen

MP-EPDM65G1-R

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast EPDM-Gummi 65 Shore mit 1 Gewebeeinlage – Rollen
Artikelnummer	MP-EPDM65G1-R
Werkstoff	EPDM/SBR (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk mit SBR-Anteil)
Härte	65 ± 5 Shore A (DIN ISO 7619-1)
Dichte	1,4 g/cm³ (DIN EN ISO 1183-1)
Reißfestigkeit	6 MPa (ISO 37)
Reißdehnung	225 % (ISO 37)
Temperaturbereich	−30 bis +100 °C
Farbe	schwarz
Einlage	1 Gewebeeinlage
Oberfläche	beidseitig glatt



Beständigkeit

Ozon	4 – gut
Säuren	4 – gut
Laugen	4 – gut
Öl	1 – nicht beständig
Benzin	1 – nicht beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 10 m	Stärke 2–6 mm · Breite 30–1.400 mm

Anwendungsbereich

EPDM-Gummi ist der Gummi für draußen: Der Werkstoff aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk ist witterungs-, ozon- und UV-beständig und altert kaum. Als Gummistreifen und Gummimatte von der Rolle wird er für Dichtungen, Auflagen und Schutzstreifen im Außenbereich und bei Kontakt mit Wasser eingesetzt.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.