My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

EPDM-Moosgummi – Rundschnur

MP-MGE-RS

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast EPDM-Moosgummi – Rundschnur
Artikelnummer	MP-MGE-RS
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), geschäumt
Rohdichte	500 kg/m³ (DIN EN ISO 845)
Temperaturbereich	−35 bis +110 °C
Farbe	schwarz
Zellstruktur	geschlossenzellig mit Außenhaut, extrudiert



Beständigkeit

Witterung	●●●●●○	5 – sehr gut
Ozon	●●●●●○	5 – sehr gut
Säuren	●●●●●●	6 – ausgezeichnet
Laugen	●●●●●●	6 – ausgezeichnet
Öl	●●○○○○	2 – bedingt beständig
Fett	●●●○○○	3 – beständig
Benzin	●●○○○○	2 – bedingt beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Ring 200 m	Ø 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Ring 100 m	Ø 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm
Ring 50 m	Ø 14 / 15 mm
Ring 25 m	Ø 18 / 20 / 22 / 25 mm
Ring 20 m	Ø 30 / 35 mm
Ring 10 m	Ø 40 / 45 / 50 mm

Anwendungsbereich

EPDM-Moosgummi ist ein weiches, geschäumtes Gummiprofil mit geschlossener Außenhaut. Es wird in einem Stück extrudiert, passt sich unter leichtem Druck an unebene Flächen an und stellt sich wieder zurück – so dichtet es Fugen, Deckel und Klappen zuverlässig ab.

Lieferform

Die Rundschnur gibt es in 22 Durchmessern von 2–50 mm: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm. Je nach Durchmesser liefern wir Ringe mit 10–200 m Länge; die Länge steht bei jedem Durchmesser in der Auswahl. Vor Ort schneiden Sie die Schnur einfach auf Maß. Sondermaße, Zuschnitte und Stanzteile auf Anfrage.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.