My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

EPDM-Moosgummi – Vierkant-Profil selbstklebend

MP-MGE-VKK

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast EPDM-Moosgummi – Vierkant-Profil selbstklebend
Artikelnummer	MP-MGE-VKK
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), geschäumt
Rohdichte	500 kg/m³ (DIN EN ISO 845)
Temperaturbereich	−35 bis +110 °C
Farbe	schwarz
Zellstruktur	geschlossenzellig mit Außenhaut, extrudiert
Klebeschicht	einseitig selbstklebend als Montagehilfe, mit Schutzabdeckung zum Abziehen



Beständigkeit

Witterung	5 – sehr gut
Ozon	5 – sehr gut
Säuren	6 – ausgezeichnet
Laugen	6 – ausgezeichnet
Öl	2 – bedingt beständig
Fett	3 – beständig
Benzin	2 – bedingt beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 100 m	Stärke 2–8 mm · Breite 10–20 mm
Rolle 50 m	Stärke 3–15 mm · Breite 10–40 mm
Rolle 25 m	Stärke 5–25 mm · Breite 20–60 mm
Rolle 15 m	Stärke 30 mm · Breite 40 mm

Anwendungsbereich

EPDM-Moosgummi ist ein weiches, geschäumtes Gummiprofil mit geschlossener Außenhaut. Es wird in einem Stück extrudiert, passt sich unter leichtem Druck an unebene Flächen an und stellt sich wieder zurück – so dichtet es Fugen, Deckel und Klappen zuverlässig ab.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.