My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

EPDM-Moosgummi – Vierkant-Profil

MP-MGE-VK

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast EPDM-Moosgummi – Vierkant-Profil
Artikelnummer	MP-MGE-VK
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), geschäumt
Rohdichte	500 kg/m³ (DIN EN ISO 845)
Temperaturbereich	−35 bis +110 °C
Farbe	schwarz
Zellstruktur	geschlossenzellig mit Außenhaut, extrudiert



Beständigkeit

Witterung	5 – sehr gut
Ozon	5 – sehr gut
Säuren	6 – ausgezeichnet
Laugen	6 – ausgezeichnet
Öl	2 – bedingt beständig
Fett	3 – beständig
Benzin	2 – bedingt beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 100 m	Stärke 2–8 mm · Breite 8–20 mm
Rolle 50 m	Stärke 3–15 mm · Breite 10–50 mm
Rolle 25 m	Stärke 3–25 mm · Breite 20–60 mm
Rolle 20 m	Stärke 30 mm · Breite 30 mm
Rolle 15 m	Stärke 25–35 mm · Breite 35–50 mm
Rolle 10 m	Stärke 40–50 mm · Breite 40–50 mm

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Anwendungsbereich

EPDM-Moosgummi ist ein weiches, geschäumtes Gummiprofil mit geschlossener Außenhaut. Es wird in einem Stück extrudiert, passt sich unter leichtem Druck an unebene Flächen an und stellt sich wieder zurück – so dichtet es Fugen, Deckel und Klappen zuverlässig ab.

Lieferform

Vierkant-Profile auf Rolle in 13 Breiten von 8–60 mm und 16 Stärken von 2–50 mm. Länge je Rolle: 10, 15, 20, 25, 50, 100 m. Sondermaße, Zuschnitte und Stanzteile auf Anfrage.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.