My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verschleißgummi NK rot 40 Shore – Rollen

MP-NK40R-R

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast Verschleißgummi NK rot 40 Shore – Rollen
Artikelnummer	MP-NK40R-R
Werkstoff	NR (Naturkautschuk)
Härte	40 ± 5 Shore A (DIN ISO 7619-1)
Dichte	1,06 g/cm³ (DIN EN ISO 1183-1)
Reißfestigkeit	16 MPa (ISO 37)
Reißdehnung	600 % (ISO 37)
Temperaturbereich	−20 bis +70 °C
Farbe	rot
Ausführung	ohne Gewebeeinlage
Oberfläche	beidseitig glatt



Beständigkeit

Witterung	■■□□□□	2 – bedingt beständig
Ozon	■■□□□□	2 – bedingt beständig
Säuren	■■□□□□	2 – bedingt beständig
Laugen	■■□□□□	2 – bedingt beständig
Öl	■□□□□□	1 – nicht beständig
Benzin	■□□□□□	1 – nicht beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 10 m	Stärke 3–10 mm · Breite 30–1.400 mm

Anwendungsbereich

Verschleißgummi aus Naturkautschuk (auch Para-Gummi genannt) ist hochelastisch und für hohe mechanische Beanspruchung gemacht – auch bei niedrigen Temperaturen. Sehr hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und gute Abriebfestigkeit schützen Flächen, auf die ständig Material trifft.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.