My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Weich-PVC glasklar – Rollen

MP-PVCK-R



Technische Daten

Artikelnummer	MP-PVCK-R
Werkstoff	Weich-PVC (Polyvinylchlorid mit Weichmacher)
Härte	77 ± 3 Shore A (DIN ISO 7619-1)
Dichte	1,21 g/cm³ (DIN EN ISO 1183-1)
Bruchspannung	18 MPa (DIN EN ISO 527)
Reißdehnung	360 % (DIN EN ISO 527)
Weiterreißwiderstand	5 N/mm (ISO 34)
Wasseraufnahme	17 mg, 0,1 % (DIN EN ISO 62)
Lichtdurchlässigkeit	> 80 %
Schallschutz	ca. 30 dB(A) (DIN 52210)
Brandverhalten	DIN 4102 B2; brennt und glimmt nicht weiter, Kanten selbstverlöschend
Temperaturbereich	−5 bis +60 °C
Farbe	glasklar
Ausführung	ohne Gewebeeinlage
Oberfläche	beidseitig glatt

Beständigkeit

Witterung	2 – bedingt beständig
Ozon	2 – bedingt beständig
Säuren	2 – bedingt beständig
Laugen	2 – bedingt beständig
Öl	1 – nicht beständig
Benzin	1 – nicht beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 10 m	Stärke 1–10 mm · Breite 30–1.200 mm

Anwendungsbereich

Weich-PVC ist ein durchsichtiger, gummiähnlich elastischer Kunststoff aus Polyvinylchlorid mit Weichmacher – das meistverwendete Vorhangmaterial für Tor- und Hallenöffnungen.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.