My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verschleißgummi SBR schwarz 60 Shore – Rollen

MP-SBR60V-R

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast Verschleißgummi SBR schwarz 60 Shore – Rollen
Artikelnummer	MP-SBR60V-R
Werkstoff	NR/SBR (Natur- und Styrol-Butadien-Kautschuk)
Härte	60 ± 5 Shore A (DIN ISO 7619-1)
Dichte	1,15 g/cm³ (DIN EN ISO 1183-1)
Reißfestigkeit	15 MPa (ISO 37)
Reißdehnung	400 % (ISO 37)
Abrieb	150 mm³ (ISO 4649)
Antistatisch	ja, < 1 MΩ·cm (VDE 0307-3-1)
Temperaturbereich	−20 bis +70 °C
Farbe	schwarz
Ausführung	ohne Gewebeeinlage
Oberfläche	beidseitig glatt



Beständigkeit

Ozon	2 – bedingt beständig
Säuren	2 – bedingt beständig
Laugen	3 – beständig
Öl	1 – nicht beständig
Benzin	1 – nicht beständig

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 10 m	Stärke 2–10 mm · Breite 30–1.400 mm

Anwendungsbereich

Verschleißgummi aus Styrol-Butadien-Kautschuk ist die mittelfeste Qualität für hohe mechanische Beanspruchung, mit ähnlicher Elastizität wie Naturkautschuk. Sehr hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und gute Abriebfestigkeit machen ihn zum Schutz für stark beanspruchte Flächen.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.