My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

NBR-Zellkautschuk – Rollen selbstklebend

MP-ZKN-RK

Technische Daten

Produktbezeichnung	My Plast NBR-Zellkautschuk – Rollen selbstklebend
Artikelnummer	MP-ZKN-RK
Werkstoff	CR/NBR (Chloropren- und Nitrilkautschuk), geschäumt
Rohdichte	150 kg/m³ (DIN EN ISO 845)
Zugfestigkeit	1,27 MPa (ASTM D 412)
Bruchdehnung	250 % (ASTM D 412)
Weiterreißfestigkeit	0,43 N/mm (ASTM D 624)
Wasseraufnahme	< 5 % (ASTM D 1056)
Prüfung zur Brennbarkeit	UL 94: HF1 (2–8 mm), V0 (8–40 mm)
Temperaturbereich	−40 bis +100 °C
Farbe	schwarz
Zellstruktur	geschlossenzellig
Klebeschicht	einseitig selbstklebend als Montagehilfe, mit Schutzabdeckung zum Abziehen



Beständigkeit

Ozon	3 – beständig
Säuren	3 – beständig
Laugen	3 – beständig
Öl	5 – sehr gut
Fett	5 – sehr gut

Einstufung: 6 ausgezeichnet · 5 sehr gut · 4 gut · 3 beständig · 2 bedingt beständig · 1 nicht beständig

Lieferbare Abmessungen

Rolle 10 m	Stärke 2–10 mm · Breite 9–50 mm

Anwendungsbereich

NBR-Zellkautschuk ist ein weicher, geschlossenzelliger Schaumgummi aus Nitril- und Chloropren-Kautschuk für Stellen, an denen Öl oder Fett vorkommt. Das Material ist luft- und wasserdicht, passt sich unter leichtem Druck an unebene Flächen an und stellt sich wieder zurück.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.