



My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verstellbares Stelzlager HD1

Technische Daten

Produktbezeichnung	Verstellbares Stelzlager
Produktcode	HD1
Höhenverstellbereich	20 – 25 mm
Gewicht	190 g
Werkstoff	PP – 100% Recycelt
Farbe	Schwarz
Kopfdurchmesser	135 mm
Basisdurchmesser	197 mm
Wandstärke (Ø)	3,3 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C



Prüfwerte

Druckfestigkeitstest	3.140 kg Drucklast
Norm / Zertifizierung	Herstellerprüfung TDMA

Anwendungsbereich

Das Stelzlager der Serie HD eignet sich für die Unterkonstruktion von Terrassen-, Balkon- und Dachbelägen aus Holz, Stein, Keramik oder Verbundwerkstoffen. Der stufenlos verstellbare Schraubmechanismus ermöglicht einfachen Gefälleausgleich. Alle Modelle bestehen aus 100 % recyceltem Polypropylen (PP) und sind witterungsbeständig sowie UV-stabilisiert.

Lieferumfang & Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stelzlagerkörper
Passendes Zubehör erhältlich.



My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verstellbares Stelzlager HD2

Technische Daten

Produktbezeichnung	Verstellbares Stelzlager
Produktcode	HD2
Höhenverstellbereich	26 – 37 mm
Gewicht	210 g
Werkstoff	PP – 100% Recycelt
Farbe	Schwarz
Kopfdurchmesser	135 mm
Basisdurchmesser	197 mm
Wandstärke (Ø)	3,3 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C



Prüfwerte

Druckfestigkeitstest	2.910 kg Drucklast
Norm / Zertifizierung	Herstellerprüfung TDMA

Anwendungsbereich

Das Stelzlager der Serie HD eignet sich für die Unterkonstruktion von Terrassen-, Balkon- und Dachbelägen aus Holz, Stein, Keramik oder Verbundwerkstoffen. Der stufenlos verstellbare Schraubmechanismus ermöglicht einfachen Gefälleausgleich. Alle Modelle bestehen aus 100 % recyceltem Polypropylen (PP) und sind witterungsbeständig sowie UV-stabilisiert.

Lieferumfang & Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stelzlagerkörper
Passendes Zubehör erhältlich.



My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verstellbares Stelzlager HD3

Technische Daten

Produktbezeichnung	Verstellbares Stelzlager
Produktcode	HD3
Höhenverstellbereich	38 – 61 mm
Gewicht	260 g
Werkstoff	PP – 100% Recycelt
Farbe	Schwarz
Kopfdurchmesser	135 mm
Basisdurchmesser	197 mm
Wandstärke (Ø)	3,3 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C



Prüfwerte

Druckfestigkeitstest	2.880 kg Drucklast
Norm / Zertifizierung	Herstellerprüfung TDMA

Anwendungsbereich

Das Stelzlager der Serie HD eignet sich für die Unterkonstruktion von Terrassen-, Balkon- und Dachbelägen aus Holz, Stein, Keramik oder Verbundwerkstoffen. Der stufenlos verstellbare Schraubmechanismus ermöglicht einfachen Gefälleausgleich. Alle Modelle bestehen aus 100 % recyceltem Polypropylen (PP) und sind witterungsbeständig sowie UV-stabilisiert.

Lieferumfang & Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stelzlagerkörper
Passendes Zubehör erhältlich.



My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verstellbares Stelzlager HD4

Technische Daten

Produktbezeichnung	Verstellbares Stelzlager
Produktcode	HD4
Höhenverstellbereich	62 – 109 mm
Gewicht	350 g
Werkstoff	PP – 100% Recycelt
Farbe	Schwarz
Kopfdurchmesser	135 mm
Basisdurchmesser	197 mm
Wandstärke (Ø)	3,3 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C



Prüfwerte

Druckfestigkeitstest	2.430 kg Drucklast
Norm / Zertifizierung	Herstellerprüfung TDMA

Anwendungsbereich

Das Stelzlager der Serie HD eignet sich für die Unterkonstruktion von Terrassen-, Balkon- und Dachbelägen aus Holz, Stein, Keramik oder Verbundwerkstoffen. Der stufenlos verstellbare Schraubmechanismus ermöglicht einfachen Gefälleausgleich. Alle Modelle bestehen aus 100 % recyceltem Polypropylen (PP) und sind witterungsbeständig sowie UV-stabilisiert.

Lieferumfang & Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stelzlagerkörper
Passendes Zubehör erhältlich.



My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Verstellbares Stelzlager HD5

Technische Daten

Produktbezeichnung	Verstellbares Stelzlager
Produktcode	HD5
Höhenverstellbereich	110 – 205 mm
Gewicht	520 g
Werkstoff	PP – 100% Recycelt
Farbe	Schwarz
Kopfdurchmesser	135 mm
Basisdurchmesser	197 mm
Wandstärke (Ø)	3,3 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C



Prüfwerte

Druckfestigkeitstest	2.320 kg Drucklast
Norm / Zertifizierung	Herstellerprüfung TDMA

Anwendungsbereich

Das Stelzlager der Serie HD eignet sich für die Unterkonstruktion von Terrassen-, Balkon- und Dachbelägen aus Holz, Stein, Keramik oder Verbundwerkstoffen. Der stufenlos verstellbare Schraubmechanismus ermöglicht einfachen Gefälleausgleich. Alle Modelle bestehen aus 100 % recyceltem Polypropylen (PP) und sind witterungsbeständig sowie UV-stabilisiert.

Lieferumfang & Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stelzlagerkörper
Passendes Zubehör erhältlich.